

Data: 08.01.2019

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Producent

Profigips Wiśnik, Pecyna Spółka Jawna
Ul. Mościckiego 15, 97-220 Rzeszyca
Tel. (44) 710 65 17

Nazwa produktu

Profil przyokienny z uszczelką i siatką z włókna szklanego

Klasyfikacja wyrobu wg PKWiU

25.23.15-50

Opis techniczny

Profil przyokienny PROFIGIPS wykonany jest z PCV, z dodatkiem domieszek zwiększających jego odporność na warunki atmosferyczne. Profil wyposażony jest w dwustronną taśmę piankową stanowiącą dylatację, uszczelkę z miękkiego PCV oraz element tracony z taśmą dwustronnie klejącą do zamocowania folii.

Do profilu przymocowany jest pas siatki z włókna szklanego o szerokości 10cm.

Zastosowanie

Profile przyokiennie PROFIGIPS z siatką stosowane się do wykonania szczelnego połączenia warstwy termoizolacyjnej z ramą okna lub futryną drzwi. Stanowią estetyczne wykończenie prac tynkarskich.

Sposób montażu

Usuujemy folię z taśmy piankowej i przyklejamy profil do oczyszczonej, suchej ramy okna. Usuujemy papier z taśmy dwustronnej znajdującej się na elemencie traconym i przyklejamy folię budowlaną, aby zabezpieczyć okno przed zabrudzeniem podczas prac. Następnie należy nałożyć siatkę systemową pasem szerokości min 10cm na siatkę profilu i pokryć dedykowanym klejem. Zapobiegnie to pęknięciom w miejscu połączenia siatek. Po wykonaniu prac usuwamy folię wraz z elementem traconym.

Dane techniczne

Profil przyokienny występuje w długościach: 2,4m, 2,5m oraz 3,0m (+/- 0,05%)

Dostępne kolory profili: biały, ciemny brąz, złoty dąb oraz antracyt.

Opakowanie kartonowe zawiera 25 sztuk.

Paleta mieści maksymalnie 4000 sztuk.

Informacje dodatkowe

Produkt zgodny z poniższymi dokumentami:

Raport z badań nr LZM01-03130/18/Z00NZM wydany przez Laboratorium Materiałów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie.

Foto:

