



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01/2019

1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Rynny półokrągłe z usztywnionym obrzeżem: 250,280,333,400,500 i rynny dachowe kwadratowe: 280 i 333.
Rury spustowe łączone na zakład: 80,100,120,150 i rury spustowe kwadratowe: 80x80, 100x100, 120x120.
Rynny i rury z blachy cynkowo-tytanowej, ocynkowanej, powlekanej, miedzianej i stalowej.
2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO :
 - wymiary rynny, rury i akcesoriów
 - rodzaj materiału
3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO:
Przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:
Idealny Dach Janecki Sp. j., Skórzewo, Lipowa 11, 60-185 Poznań
5. SYSTEM LUB SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO:
System 4
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
POLSKA NORMA PN-EN 612 z 2006r :
„Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład”.
7. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:
Rynna dachowa 250: $\varnothing$ 105 $\pm$ 1mm, obrzeże $\varnothing$ 18 (+2mm -1mm)
Rynna dachowa 280: $\varnothing$ 127 $\pm$ 1mm, obrzeże $\varnothing$ 18 (+2mm -1mm)
Rynna dachowa 333: $\varnothing$ 150 $\pm$ 1mm, obrzeże $\varnothing$ 18 (+2mm -1mm)
Rynna dachowa 400: $\varnothing$ 192 $\pm$ 1mm, obrzeże $\varnothing$ 20 (+2mm -1mm)
Rynna dachowa 500: $\varnothing$ 250 $\pm$ 1mm, obrzeże $\varnothing$ 20 (+2mm -1mm)
Rura spustowa 80: $\varnothing$ 80 $\pm$ 1mm
Rura spustowa 100: $\varnothing$ 100 $\pm$ 1mm
Rura spustowa 120: $\varnothing$ 120 $\pm$ 1mm
Rura spustowa 150: $\varnothing$ 150 $\pm$ 1mm
Długości fabryczne rynien i rur: 1, 2, 3, 4m (+10mm -0mm)

Producent deklaruje zgodność produktu z normami technicznymi:
PN-EN 612 z 2006 r, PN-EN 1462 z 2006 r

Skórzewo, 30.04.2019

Krzysztof Janecki

