



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KA-PT-V24-13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

VENTATEC Typ produktu → Załącznik 1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy systemu konstrukcji nośnej do użytku wewnątrz budynków

3. Producent:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

System 3 → Reakcja na ogień (PH T24 - 38 G, PH T24 - 38 Med, PQ T24 - 33 Med)

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**TUM - Holzforschung München NB 0797:
Reakcja na ogień (PH T24 - 38 G, PH T24 - 38 Med, PQ T24 - 33 Med)**

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	→ Załącznik 1	EN 13964:2014
Wydzielanie / zawartość innych substancji szkodliwych	nie wydziela	
Nośność: - Nośność	Zobacz na dane techniczne → Załącznik 1	
- Graniczny wymiar i wymiar	według EN 13964:2014, Tab. 1	
Odporność na mocowania	NPD*	
Trwałość	B	

*Nie badano

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:



Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Director Research & Development

ppa. Andreas Schiedeck

Elsenthal, 17.02.2020

Załącznik 1

	Kolor	Reakcja na ogień	Nośność			
			Klasa	Rozpiętość (mm)	El (Nm ²)	admM (Nmm)
PH T24 - 38	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38	Matt black LM	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 Med	Medical	E	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 G	Ventatec White	A2-s1,d0	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PH T24 - 38 Xc	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PH T24 - 38 Xc NF	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PQ T24 - 38 X	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000
PQ T24 - 38	Ventatec White	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PQ T24 - 38	Matt black LM	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000
PQ T24 - 33	Ventatec White	A1	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 33	Matt black LM	A1	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 33 Med	Ventatec White	E	1	1.250 / 1.000	700	13.000
PQ T24 - 32	Ventatec White	A1	1	1.350 / 1.000	550	11.000
PQ T24 - 32	Matt black LM	A1	1	1.350 / 1.000	550	11.000
PQ T24 - 25	Ventatec White	A1	1	1.250 / 1.000	275	4.500
PQ T24 - 25	Matt black LM	A1	1	1.250 / 1.000	275	4.500