

Hydrant ogrodowy PN10

Cechy konstrukcyjne

- W przypadku zabudowy hydrantu poniżej poziomu wód gruntowych, należy podłączyć przewód odwadniający do kanalizacji
 - Standardowa głębokość zabudowy Rd – 1,25 m (na zamówienie możliwość wykonania Rd 0,75 - 1,50 m)
1. Złączka ISO do rur PE z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
 2. Zawór do przyłączy domowych z odwodnieniem, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
 3. Rura ochronna z mechanizmem uruchamiającym
 4. Rura odbiorcza ze stali nierdzewnej
 5. Tulejka dystansowa ze stali nierdzewnej i elastomeru
 6. Gwint zewnętrzny z plastikową osłoną. Do hydrantu ogrodowego DN2" nasada do hydrantu typu C w standardzie.

Oferta uzupełniająca

Skrzynka uliczna
Klucz do obsługi

nr kat. 1950PL
nr kat. 3410

Nr kat.	DN	PN	Głębokość zabudowy Rd	Odejsie gwint zewnętrzny	Złączka ISO do rury Ø mm	H	B	Masa kg
0508	1"	16	1,25	1"	32	1100	150	7,0
	2"	16	1,25	2"	63	1115	170	12,0

Nr kat. 0508

hydrant ogrodowy z odwodnieniem
PN16

