

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



KROP®

Nr 02/HA/ST/19/1

DATA WYDANIA: 04.11.2019r.

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: System KROP STAL 125/90, KROP STAL 130/90, KROP STAL 150/100 . Uchwyty do rynien dachowych.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Hak doczołowy 125, hak dokrokwiowy 125/240, hak dokrokwiowy BB 125/240, hak dokrokwiowy 125/300, hak dokrokwiowy BB 125/300, hak doczołowy 130, hak dokrokwiowy 130/240, hak dokrokwiowy BB 130/240, hak dokrokwiowy 130/300, hak dokrokwiowy BB 130/300, hak doczołowy 150, hak dokrokwiowy 150/240 hak dokrokwiowy BB 150/240, hak dokrokwiowy 150/300, hak dokrokwiowy BB 150/300.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do mocowania rynien dachowych.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: Blachotrapez Sp. z o.o. Zakład
 ul. Kilińskiego 49A, 34-700 Rabka-Zdrój, Polska Produkcyjny: Polanka 323, 32-400 Myślenice
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 1462:2006
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela nr 1. Właściwości fizyczne i mechaniczne uchwytów rynnowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa, gatunek minimum DX51D+AZ, z powłoką aluminiowo-cynkową, o masie powłoki nie mniejszej niż 150g/m ² , zgodnie z EN 10215	
Klasa odporności na korozję	A	PN-EN 1462:2006
Ugięcie trwałe uchwytów po obciążeniu siłą o wartości 750 N/mm	≤5mm, klasa nośności H	PN-EN 1462:2006

- Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

BLACHOTRAPEZ®

 Blachotrapez Sp. z o.o.
 ZAKŁAD PRODUKCYJNY POLANKA
 Polanka 323, 32-400 Myślenice

 Janusz Tumidajewicz
 Dyrektor Zakładu

W imieniu producenta podpisał(a):

Janusz Tumidajewicz

Dyrektor Zakładu

Rabka-Zdrój, dnia 04.11.2019r.