

BauderLIQUITEC środek czyszczący

Karta produktu

Opis produktu:	do czyszczenia niechłonnych podłoży oraz do czyszczenia narzędzi	
Zastosowanie:	środek czyszczący do przygotowania podłoży do naniesienia hydroizolacji	
Komponenty:	1-komponentowy	
Kolor:	bezbarwny	
Dopuszczenie:	w połączeniu z systemem BauderLIQUITEC	
Numer artykułu:	pojemnik 1 l	nr: 23100001
	pojemnik 5 l	nr: 23100005

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymóg
Zużycie	-	kg/m ²	ok. 0,05 ...0,15 (w zależności od podłoża)
Gęstość	ISO 8962	kg/dm ³	0,90
Grubość suchej warstwy	-	mm	-
Temperatura podłoża	-	°C	+5 do +50 (przynajmniej 3K powyżej temperatury punktu rosy)
Możliwość dalszych prac	-	h	ok.0,5 (możliwość dalszej pracy po całkowitym wyschnięciu, w zależności od temperatury)
Substancja niebezpieczna	Rozporządzenie UE 1907/2006	-	GHS 02 + GHS 07 Słowo sygnalizujące: zagrożenie GISCODE: GG0
Towar niebezpieczny	GGVS	-	UN 1173 OCTAN ETYLU, 3, II, (D/E)

Deklarowane wartości są określane statystycznie i mogą podlegać tolerancji.

BauderLIQUITEC środek czyszczący

Informacja o produkcie

Typ zastosowania:	do czyszczenia niechłonnych podłoży oraz do czyszczenia narzędzi	
Zastosowanie:	środek czyszczący do przygotowania podłoży do naniesienia hydroizolacji	
Kolor:	bezbarwny	
Wkładka nośna:	brak	
Numer artykułu:	pojemnik 1 l	nr: 23100001
	pojemnik 5 l	nr: 23100005
Dopuszczenie:	w połączeniu z systemem BauderLIQUITEC	

Opis produktu

BauderLIQUITEC środek czyszczący nadaje się idealnie do czyszczenia narzędzi i przygotowania (oczyszczenia) metalicznych i niechłonnych podłoży przed dalszym naniesieniem produktów BauderLIQUITEC.

Właściwości:

- wysoka skuteczność
- szybkie odparowanie

Obszary zastosowań

BauderLIQUITEC środek czyszczący służy do czyszczenia metalicznych i niechłonnych podłoży przed dalszym naniesieniem hydroizolacji BauderLIQUITEC. Ponadto służy do czyszczenia/usuwania pozostałości materiału BauderLIQUITEC (który nie uległ stwardnieniu) z używanych narzędzi.

Środek czyszczący nie może być stosowany do rozcieńczania produktów BauderLIQUITEC.

Opis zastosowań

Do czyszczenia metalicznych i niechłonnych podłoży. Przed rozpoczęciem nakładania produktu BauderLIQUITEC, środek czyszczący musi całkowicie wyschnąć.

Ewentualnie określić przydatność produktu poprzez pojedyncze próby.

Prosimy o zwracanie uwagi na nasze karty produktu oraz instrukcje montażu.

Składowanie

Przydatność do zastosowania przynajmniej 12 miesięcy przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, bezmroźnym miejscu. Unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego na pojemnik. Przy częściowym zużyciu środka, należy zamknąć szczelnie pojemnik.

Usuwanie odpadów

Informacje zawarte w kartach charakterystyki.