

BauderLIQUITEC środek gruntujący do tworzyw sztucznych

Karta produktu

Opis produktu:	środek zwiększający przyczepność dla termoplastycznych tworzyw sztucznych	
Zastosowanie:	środek gruntujący pod hydroizolacją BauderLIQUITEC	
Komponenty:	1-komponentowy	
Kolor:	kolorowy	
Dopuszczenie:	w połączeniu z systemem BauderLIQUITEC	
Numer artykułu:	pojemnik 0,4 kg	nr: 23110000

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymóg
Zużycie	-	kg/m ²	0,03 ... 0,05 (w zależności od podłoża)
Gęstość	ISO 8962	kg/dm ³	0,91
Grubość suchej warstwy	-	mm	cienka powłoka
Temperatura podłoża	-	°C	+5 do +40 (przynajmniej 3K powyżej temperatury punktu rosy)
Możliwość dalszych prac	-	min	30...60 (możliwość dalszej pracy po całkowitym wyschnięciu, w zależności od temperatury)
Substancja niebezpieczna	Rozporządzenie UE 1907/2006	-	GHS 02 + GHS 07 + GHS 08 Słowo sygnalizujące: zagrożenie GISCODE: BSL 50
Towar niebezpieczny	GGVS	-	LQ6 - UN 1263 PAINT

Deklarowane wartości są określane statystycznie i mogą podlegać tolerancji.

BauderLIQUITEC środek gruntujący do tworzyw sztucznych

Informacje o produkcie

Typ zastosowania:	środek zwiększający przyczepność pomiędzy termoplastycznymi tworzywami sztucznymi, a warstwą systemu BauderLIQUITEC	
Zastosowanie:	środek gruntujący pod hydroizolacją	
Kolor:	kolorowy	
Wkładka nośna:	brak	
Numer artykułu:	pojemnik 0,4 kg	nr: 23110000
Dopuszczenie:	w połączeniu z systemem BauderLIQUITEC	

Opis produktu

1-komponentowy środek gruntujący zwiększający przyczepność dla wielu standardowych termoplastycznych tworzyw sztucznych:
- łatwy montaż
- niewielkie zużycie

Obszary zastosowań

BauderLIQUITEC środek gruntujący do tworzyw sztucznych stosowany jest jako środek zwiększający przyczepność pomiędzy termoplastycznymi tworzywami sztucznymi np. membranami FPO/TPO, membranami PVC, profilami z tworzyw sztucznych, a systemem hydroizolacji BauderLIQUITEC.

Opis zastosowania

Do pokrywania powierzchni odpowiednio z wytycznymi firmy Bauder. Przed rozpoczęciem prac należy wymieszać środek gruntujący (ewentualnie wstrząsnąć). Środek gruntujący jest delikatnie наносzony przy pomocy pędzla na przygotowane podłoże. Przy tym we wszystkich obszarach, przede wszystkim w narożnikach unikać nagromadzenia materiału, ewentualnie wygładzić przy pomocy pędzla w celu uniknięcia większej grubości warstwy.

Ewentualnie określić przydatność produktu poprzez pojedyncze próby. Prosimy o zwracanie uwagi na nasze karty produktu oraz instrukcje montażu.

Składowanie

Przydatność do zastosowania przynajmniej 12 miesięcy przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, bezmroźnym miejscu. Unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego na pojemnik. Przy częściowym zużyciu środka, należy zamknąć szczelnie pojemnik.

Usuwanie odpadów

Informacje zawarte w kartach charakterystyki.