

Karta techniczna produktu Nadproża Ytong YN



Parametr	Wartość
Wymiary	
długość	1290, 1490, 1740, 1990, 2240 ± 3 mm
szerokość	200; 240; 300; 365 ± 1,5 mm
wysokość	249 ± 1 mm
Klasa gęstości	600 kg/m ³
Średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotności ustabilizowanej 6±2 %	4,4 N/mm ²
Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze +10 °C, [W/(m·K)]	$\lambda_{10, dry, unit} = 0,16$
Reakcja na ogień	Klasa A1 (niepalny)
Mrozoodporność	Nie stosować bez zabezpieczeń
Cechy szczególne produktu	funkcja nośna oraz zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej bez dodatkowego ocieplenia
Zastosowanie	Element prefabrykowany do przekrywania otworów okiennych, drzwiowych
Kraj produkcji	Niemcy
Normy produktowe	EN 845-2, EN 12602

Maksymalna szerokość przekrywanego otworu i minimalna długość oparcia w zależności od długości nadproża

długość nadproża YTONG YF [mm]	1290	1490	1740	1990	2240
maksymalna szerokość otworu [mm]	900	1100	1250	1500	1750
Długość oparcia [mm]	200		250		

Masa nadproży Ytong YN [kg]

Długość/szerokość nadproża Ytong YN [mm]	1290	1490	1740	1990	2240
200	58	66	77	88	98
240	69	79	92	106	117
300	86	99	116	132	149
365	104	120	141	161	181

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Biuro obsługi inwestycji: 801 122 227* · 29 767 03 60*

www.ytong-silka.pl · www.budowane.pl

* koszt połączenia wg taryfy operatora

YTONG®