



1020

13

PN EN 13063



Konekt Sp. z o. o.  
ul. Wiewiórcza 111  
15-532 Białystok

**KONEKT UNI**  
**System kominowy**  
**z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi**

| Norma                                                                | PN EN 13063-1+A1                                                 | PN EN 13063-2+A1                                                             | PN EN 13063-3                                               |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy | Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia | Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych |
|                                                                      | <b>T600 N1 D3 G50</b>                                            | <b>T400 N1 W3 O50</b>                                                        | <b>T600 N1 D3 G50</b><br><b>T400 N1 W3 O50</b>              |
| Odpór przenikania ciepła                                             | <b>R65</b>                                                       |                                                                              |                                                             |
| Odporność na szok termiczny                                          | <b>Kryteria spełnione</b>                                        |                                                                              |                                                             |
| Wytrzymałość na ściskanie kanału wewnętrznego                        | <b>Kryteria spełnione</b>                                        |                                                                              |                                                             |
| Wytrzymałość na ściskanie odcinka z otworem                          | <b>Max. 25m</b>                                                  |                                                                              |                                                             |
| Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących – kanału wewnętrznego | <b>Min M10</b>                                                   |                                                                              |                                                             |
| Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej                        | <b>Kryteria spełnione</b>                                        |                                                                              |                                                             |
| Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących – obudowy zewnętrznej | <b>Min. M2,5</b>                                                 |                                                                              |                                                             |
| Średnia szorstkość                                                   | <b>r=0,0015m</b>                                                 |                                                                              |                                                             |
| Współczynnik oporów miejscowych                                      | <b>ξ=1</b>                                                       |                                                                              |                                                             |
| Trwała wytrzymałość na ściskanie                                     | <b>Kryteria spełnione</b>                                        |                                                                              |                                                             |
| Trwała szczelność                                                    | <b>Kryteria spełnione</b>                                        |                                                                              |                                                             |
| Odporność ogniowa przy kierunku działania z zewnątrz na zewnątrz     | <b>NPD</b>                                                       |                                                                              |                                                             |
| Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie                      | <b>Kryteria spełnione – 25 cykli</b>                             |                                                                              |                                                             |

wyrób posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr **KSK/SK/U/2017**