

Nr: 003-DMG-BMHW1500

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Porotherm Profi
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.
3. Producent:
Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Vienna Austria
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 998-2:2016 „Wymagania dotyczące zapraw do murów, część 2 – zaprawa murarska”
Jednostka notyfikowana:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Nr notyfikacji 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie		Klasa M10
Zawartość chlorków		≤ 0,1 %
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość na ścinanie	NPD
	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Absorpcja wody		≤ 0,75 kg/(m ² min ^{0,5})
Trwałość		mrozoodporna
Substancje niebezpieczne		NPD
Reakcja na ogień		Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodnej μ		NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry}		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/:

stanowisko: Międzynarodowy kierownik produktu

Wiedeń, dnia:24.01.2019 podpis



Alexander Lehmden