



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 8/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FLUX-ZM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka do betonu redukująca ilość wody / uplastyczniająca

3. Producent:
MEEEX-AG Sp. Jawna
ul. Borowcowa k/126
32-500 Chrzanów

4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy.

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+

6a. Norma zharmonizowana
EN 934-2:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Certyfikacji Jednostka Notyfikowana Nr 1488

6b. Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Maksymalna zawartość chlorków	8,0%
Maksymalna zawartość alkaliów	4,5%
Zmniejszenie ilości wody zarobowej	w mieszance badanej $\geq 5\%$ w porównaniu z mieszanką kontrolną
Wytrzymałość na ściskanie	po 7 dniach i po 28 dniach: beton badany $\geq 110\%$ betonu kontrolnego
Zawartość powietrza w mieszance betonowej	mieszanka badana $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej, jeśli producent nie ustalił inaczej
Oddziaływanie korozyjne	maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi $0,74 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ i jest zgodna z EN 934-1:2008, 5.2
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.


Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Marek Sikora

Chrzanów dnia 22.08.2018r


MEEX-AG SP. JAWNA
PREZES
podpis
Marek Sikora