



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 10/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZAP ZIMOWY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka napowietrzająco/uplastyczniająca

3. Producent:
MEEEX-AG Sp. Jawna
ul. Borowcowa k/126, 32-500 Chrzanów

4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy.

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+

6a. Norma zharmonizowana
EN 934-3:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Certyfikacji Jednostka Notyfikowana Nr 1488

6b. Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Maksymalna zawartość chlorków	50%
Maksymalna zawartość alkaliów	50%
Wprowadzone powietrze	Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie, całkowita zawartość powietrza $A_1 = (17 \pm 3)\%$ objętości Zawartość powietrza po 1 ha przetrzymywania $\geq A_1 - 3\%$ Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszaniu $\leq A_1 + 5\%$ i $\geq A_1 - 5\%$
Oddziaływanie korozyjne	maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi $1,57 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ i jest zgodna z EN 934-1:2008, 5.2
Wytrzymałość na ściskanie	Zaprawa badana $\geq 70\%$ zaprawy kontrolnej
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Marek Sikora

Chrzanów dnia 01.09.2018r

MEEEX-AG SP. JAWNA
PREZES

Marek Sikora