

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr: W/LWP/001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Qproof

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka napowietrzająca / uplastyczniająca

3. Producent:

**United Building Chemicals Ltd.
Suite C, St. Mary's Studios, St. Mary's Rd.
UK-WA14 2PL Bowdon
Wielka Brytania**

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a. Norma zharmonizowana


EN 934-3:2009+A1:2012
Jednostka notyfikowana
Danish Technological Institute Dancert A/S
Numer identyfikacyjny
1073

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe właściwości	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość jonów chlorków	< 0,1% masy	EN 934-3:2009 +A1:2012
Zawartość alkaliów	< 3,0% masy	
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki z EN934-1:2008, Załącznik A.1	
Wytrzymałość na ścislenie po 28 dniach	Zaprawa testowa $\geq 70\%$ zaprawy kontrolnej	
Zawartość powietrza po standardowym mieszaniu	Całkowita zawartość powietrza A1 = (17 ± 3) % objętości	
Zawartość powietrza po 1h odstawienia	$\geq A1 - 3\%$	
Zawartość powietrza po przedłużonym mieszaniu	$\leq A1 + 5\%$ i $\geq A1 - 5\%$	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta:



Malcolm Reynolds (Dyrektor)
Bowdon UK-WA14 2PL, Dnia 05.02.2021