

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer: **MYS/052a**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterPozzolith STD

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Domieszka redukując ilość wody, uplastyczniająca.

3. Producent:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Myślenice

ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice

tel. +48 12 372 80 00, fax. +48 12 372 80 10

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2 +

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 934-2+A1:2012



Jednostka notyfikowana: 2311

**Instytut Materiałów Budowlanych
i Technologii Betonu Sp. z o.o.**

ul. Palisadowe 20/22, 01-940 Warszawa

tel. 22 614-09-75, fax. 22 811-06-15

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków [% wag.]	$\leq 0,1$	PN-EN 934-2+A1:2012
Zawartość alkaliów [% wag.]	$\leq 1,5$	PN-EN 934-2+A1:2012
Zmniejszenie ilości wody zarobowej.	W mieszance badanej $\geq 5\%$ w porównaniu z mieszanką kontrolną.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Wytrzymałość na ściskanie.	Po 7 dniach i po 28 dniach: beton badany $\geq 110\%$ betonu kontrolnego.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Zawartość powietrza w mieszance betonowej.	Mieszanka badana $\leq 2\%$ objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej.	PN-EN 934-2+A1:2012 Tabela 2
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki wg EN 934-1:2008, Załącznik A.1.	PN-EN 934-2+A1:2012
Substancje niebezpieczne	Fosforan triizobutyłu.	PN-EN 934-2+A1:2012

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Myślenice, 9/7/2020

W imieniu Producenta podpisał:


Michał Król, Kierownik Zakładu