

## **RURA FILTRACYJNA W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY**

EAN 5905485449809

Indeks 3497101698

CN2020 39172310



### **OPIS PRODUKTU**

---

Rura drenażowa karbowana z PVC wykonana zgodnie z PN-C-89221, z otuliną filtracyjną, perforowana, z mufą zatrzaskową jako element łączący.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC z geowłókniną 160/50 SN 4
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie w oplocie
Pakowanie	50
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020/150,2020
STANDARD3	IK-KOT-2020/0084,2020
STANDARD5	$\Delta L 10\%$ TIR $\leq 10\%$
STANDARD6	wskaż. pęczania rur $\leq 2,7$
Powierzchnia perforacji	47 cm <sup>2</sup> /m
Materiał otuliny	Geowłóknina
Rura w otulinie	Tak
Średnia gęstość	1400 kg/dm <sup>3</sup>
Typ perforacji	TP

**RYSUNEK TECHNICZNY****Wymiary**

$d_n$  160 mm

$d_i$  144 mm

L 50 m

