

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 41

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: System STORMBOX do zagospodarowania wody deszczowej
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: skrzynki STORMBOX z osprzętem (dno, płyty, zatrzaski)
Skrzynka rozsączająca Stormbox
Dno skrzynki
Klips łączący do skrzynki
Skrzynka rozsączająca Stormbox II
Dno skrzynki Stormbox II
Płyta boczna ażurowa Stormbox II
Płyta boczna połączeniowa Stormbox II
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do zagospodarowania i bezpośredniego rozprowadzania i rozsączania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków rynnami i rurami spustowymi, rozprowadzania i rozsączania wody deszczowej zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice) oraz do retencjonowania wody deszczowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyń ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zakład w Kartoszynie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0616 wydanie 1. Elementy systemu STORMBOX do zagospodarowania wody deszczowej
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość skrzynek rozsączająco-retencyjnych na ściskanie w kierunku pionowym, kN/m ²	STORMBOX ≥ 600 STORMBOX II ≥ 600	
Wytrzymałość skrzynek rozsączająco-retencyjnych na ściskanie w kierunku poziomym, kN/m ²	STORMBOX ≥ 115 STORMBOX II ≥ 100	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Katarzyna Korszeń , Kierownik Działu Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kartoszyń, 2018-09-17
(miejsce i data wydania)

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

 Katarzyna Korszeń
(podpis)