

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**National Declaration of Performance**  
**Nr 015/3**

**Wavin Polska S.A.**

**Adres**  
ul. Dobieżyńska 43  
64-320 Buk  
Polska

**Telefon**  
+48 61 891 10 00

**Internet**  
[www.wavin.pl](http://www.wavin.pl)

**E-mail**  
[kontakt.pl@wavin.com](mailto:kontakt.pl@wavin.com)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
*Name and trade name of the construction product:*

**Kinety studzienek inspekcyjnych BASIC 315 / Inspection chambers BASIC 315:**

- **Przepływ / Straight:** 110, 160, 200,
- **Zbiornica / Cross 45st:** 110, 160, 200
- **Zbiornica / Cross 90st:** 200+ 2x160

**Kinety studzienek inspekcyjnych BASIC 400 / Inspection chambers BASIC 400:**

- **Przepływ / Straight:** 110, 160, 200, 250, 315
- **Zbiornica / Cross 45st:** 110, 160, 200
- **Zbiornica / Cross :** 250 + **dopływ / inlet / 90st** (110/160/200), 315 + **dopływ / inlet / 90st** (110/160/200)

**Kinety studzienek inspekcyjnych BASIC 425 / Inspection chambers BASIC 425:**

- **Przepływ / Straight:** 110, 160, 200, 250, 315
- **Zbiornica / Cross 45st:** 110, 160, 200
- **Zbiornica / Cross 90st:** 200+ 2x160

**Kinety studzienek inspekcyjnych BASIC 600 / Inspection chambers BASIC 600:**

- **Przepływ / Straight:** 160, 200, 250, 315
- **Zbiornica / Cross 45st:** 160, 200, 250, 315

**KRS**  
0000515160

**NIP**  
788-00-08-752

**BDO**  
000006900

**Bank**  
CITI Bank Handlowy  
w Warszawie S.A.  
58 1030 1508 0000 0008  
1846 3006

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

*Identification of the type of the construction product:*

**Kineta BASIC 315 PP**

**Kineta BASIC 400 PP**

**Kineta BASIC 425 PP**

**Kineta BASIC 600 PP**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

*Intended use or uses:*

**Podziemne bezciśnieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarach o ruchu pieszym lub kołowym poza konstrukcją budowli - obszar zastosowania U**

*In non-pressure drainage and sewerage systems in pedestrian or vehicular traffic areas and underground installations outside the building structure – application area U*

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

*Name and address of the manufacturer and production site of the product:*

**Wavin Polska S.A.**

**ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

*Name and address of the authorised representative, where applicable:*

**Nie dotyczy / Not applicable**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

*National system applied for assessment and verification of constancy of performance:*

**4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

*National technical specification:*

7a. Polska Norma wyrobu:

*Polish product standard:*

**PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek wjazdowych i inspekcyjnych**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

*Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:*

**Nie dotyczy / Not applicable**

7b. Krajowa ocena techniczna:

*National Technical Assessment:*

**Nie dotyczy / Not applicable**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

*Technical Assessment Body/ National Technical Assessment Body:*

**Nie dotyczy / Not applicable**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

*Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:*

**Nie dotyczy / Not applicable**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

*Declared Performance:*

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu<br>budowlanego dla zamierzonego<br>zastosowania lub zastosowań<br><i>Essential characteristics of the<br/>construction product for the<br/>intended use or uses</i> | Deklarowane właściwości użytkowe<br><i>Declared Performance</i>                | Uwagi<br><i>Remarks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość na ciśnienie<br>wewnętrzne<br><i>Resistance to internal pressure</i>                                                                                                                     | Brak uszkodzenia w trakcie badania<br><i>No failure during the test period</i> | Warunki badania zgodne z:<br><i>Test conditions according to:</i><br>PN-EN 13476-3+A1:2020-12<br>pkt. 4.3.2<br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>EN ISO 1167-1, EN ISO 1167-2<br>Badanie materiału wykonywane<br>na próbce w postaci rury litej.<br><i>Material test on solid wall pipe<br/>sample</i> |
| Stabilność termiczna<br><i>Thermal stability</i>                                                                                                                                                      | OIT $\geq 8$ min                                                               | Warunki badania zgodne z:<br><i>Test conditions according to:</i><br>PN-EN 13476-3+A1:2020-12<br>pkt. 4.3.2<br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>EN ISO 1133-1<br>Badanie materiału<br><i>Material test</i>                                                                                            |
| Masowy wskaźnik szybkości<br>płynięcia<br><i>Melt flow infex</i>                                                                                                                                      | MFR $\leq 1,5$ g / 10 min                                                      | Warunki badania zgodne z:<br><i>Test conditions according to:</i><br>PN-EN 13476-3+A1:2020-12<br>pkt. 4.3.2<br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>EN ISO 11357-6<br>Badanie materiału<br><i>Material test</i>                                                                                           |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość<br><i>Durability</i>                                                           | Brak pęknięć i mikropęknięć srebrzystych<br><i>No cracks or crazes</i>                                                                                                                          | Warunki badania zgodne z:<br><i>Test conditions according to:</i><br>PN-EN 13598-2:2020-11 pkt 5.2<br>H = 3 m i t = 1 000 godzin / <i>hours</i><br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>Załącznik A / <i>Annex A</i><br>Badanie materiału wykonywane<br>na kiniecie<br><i>The test on material carried out</i><br><i>on base</i> |
| Wygląd<br><i>Appearance</i>                                                             | Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie<br>studzienek inspekcyjnych gładkie i bez<br>zanieczyszczeń<br><i>The internal and external surfaces of inspection</i><br><i>chambers smooth and clean</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barwa<br><i>Colour</i>                                                                  | Wybarwione w całym przekroju<br><i>Coloured throughout</i>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spójność konstrukcyjna<br><i>Structural integrity</i>                                   | Spełnia<br><i>In compliance</i>                                                                                                                                                                 | Parametry badania wg:<br><i>Tests parameters according to:</i><br>PN-EN 13598-2:2020-11 pkt 8<br>H = 3 m<br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>Załącznik B / <i>Annex B</i>                                                                                                                                                    |
| Odporność na uderzenia<br><i>Impact resistance</i>                                      | Brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających<br>na działanie kinety<br><i>No cracks or other damages impairing the</i><br><i>function of the base</i>                                           | Parametry badania wg:<br><i>Tests parameters according to:</i><br>PN-EN 13598-2:2020-11 pkt 8<br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>Załącznik C / <i>Annex C</i>                                                                                                                                                               |
| Odporność na uderzenie metodą<br>zrzutu<br><i>Impact Strength</i><br><i>(Drop test)</i> | Brak pęknięć i innych uszkodzeń wpływających<br>na działanie kinety<br><i>No cracks or other damages impairing the</i><br><i>function of the base</i>                                           | Parametry badania wg:<br><i>Tests parameters according to:</i><br>PN-EN 13598-2:2020-11 pkt 8<br>Metoda badania wg<br><i>Test method according to</i><br>EN ISO 13263                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zmiany w wyniku ogrzewania</p> <p><i>Effects of heating</i></p>                                                                                                                               | <p>Głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy wokół punktu wtrysku nie większa niż 20 % grubości ścianki. Żadna z części linii łączenia nie ma rozwarcia większego niż 20 % grubości ścianki</p> <p><i>The depth of cracks, delamination or blister not more than 20% of the wall thickness around the injection point. No part of the weld line is opened to a depth of more than 20% of the wall thickness</i></p> | <p>Warunki badania zgodne z:</p> <p><i>Test conditions according to:</i></p> <p>PN-EN 13476-3+A1:2020-12</p> <p>pkt. 8.2.2</p> <p>Metoda badania wg</p> <p><i>Test method according to</i></p> <p>EN ISO 580</p>                  |
| <p>Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym na połączeniu rura-kineta studzienki</p> <p><i>Tightness of elastomeric ring sealing joints for pipe-base connection</i></p> | <p>Brak przecieków przy badaniu wodą</p> <p>Maksymalna zmiana podciśnienia <math>\Delta p \leq 0,03</math> bar przy podciśnieniu powietrza</p> <p><i>No leakage at water test</i></p> <p><i>Max. change of vacuum pressure <math>\Delta p \leq 0,03</math> bar</i></p>                                                                                                                                                 | <p>Parametry badania wg:</p> <p><i>Tests parameters according to:</i></p> <p>PN-EN 13598-2:2020-11 pkt 10.1</p> <p>Metoda badania wg</p> <p><i>Test method according to</i></p> <p>EN ISO 13259:</p> <p>Warunek / Condition D</p> |
| <p>Wodoszczelność połączenia kineta - rura trzonowa</p> <p><i>Water tightness of base-riser connection</i></p>                                                                                   | <p>Brak przecieków przy badaniu wodą</p> <p>Maksymalna zmiana podciśnienia <math>\Delta p \leq 0,03</math> bar przy podciśnieniu powietrza</p> <p><i>No leakage at water test</i></p> <p><i>Max. change of vacuum pressure <math>\Delta p \leq 0,03</math> bar</i></p>                                                                                                                                                 | <p>Parametry badania wg:</p> <p><i>Tests parameters according to:</i></p> <p>PN-EN 13598-2:2020-11 pkt 10.1</p> <p>Metoda badania wg</p> <p><i>Test method according to</i></p> <p>EN ISO 13259:</p> <p>Warunek / Condition A</p> |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

*The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.*

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Przemysław Hruszka – Menadżer ds. Certyfikacji i Normalizacji

(imię i nazwisko oraz stanowisko)  
(name and function)

Buk, 30.03.2021

(miejsce i data wydania)  
(place and date of issue)



(podpis)  
(signature)