

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr 2/CPR/20**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WAPNO BUDOWLANE HYDRATYZOWANE EN 459-1 CL 80 S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton) i zastosowania w inżynierii wodno – lądowej (stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

3. Producent:

IZOLBET Sp. z o.o. 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9,4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. Norma zharmonizowana:

EN 459-1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Jednostka Notyfikowana 1434**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość powietrza	$\leq 12\%$
CaO + MgO	$\geq 80\%$
MgO	$\leq 5\%$
CO ₂	$\leq 7\%$
SO ₃	$\leq 2\%$
Wapno czynne	$\geq 65\%$
Stość objętości	Wynik odpowiedni
Wielkość ziaren	
Odsiew w % masy na sicie 0,09 mm	≤ 7
Odsiew w % masy na sicie 0,2 mm	≤ 2
Głębokość wnikania	$>10\text{ mm}$ i $<50\text{ mm}$
Trwałość	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Gostynin, 01.04.2020

IZOLBET Sp. z o.o.
09-500 Gostynin Kowalska 9
NIP 9710721529 REGON 146040638

CZŁONEK ZARZĄDU
Kazimierz Majchrzak