

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SA-CB 3.3/1

2. Zamierzone zastosowanie:

Cienkowarstwowy tynk silikonowy, rozcieńczalny wodą, do stosowania na ścianach i słupach zewnętrznych

3. Producent:

**SOLBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 71**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.p.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	A2-s1-d0
2.	Przepuszczalność pary wodnej	V ₂
3.	Absorbpcja wody	W ₃
4.	Przyczepność	≥ 0,30 MPa
5.	Trwałość	NPD
6.	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%)	λ _{10,dry,mat} = 0,82 W/(m·K)
7.	Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Stanisław Słowiński, Dyrektor Zakładu w Aleksandrowie Kujawskim
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Dyrektor Zakładu
w Aleksandrowie Kujawskim
Stanisław Słowiński

Aleksandrów Kujawski, dn. 25.05.2021 r.

.....
(podpis)

F/05/P-2/L