



## Paca dystansowa

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Kod opakowania	01
	<b>Nr art.:</b>	
2 mm	4105	■
2,5 mm	4108	■
3 mm	4000	■

### Obszary stosowania

- Do równomiernej aplikacji materiałów płynnych, przy określonej grubości warstwy mokrej
- Do kontrolowania grubości warstwy mokrej materiałów hydroizolacyjnych, które mają być nakładane w postaci płynnej zgodnie z normą DIN 18195 Supplement 2 / DIN 18533-3

### Właściwości

- Produkt nierdzewny
- Z drewnianą ręczką

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- MB 2K (3014)
- PMBC 1K i 2K marki Remmers
- MDS 4000 mostkujące rysy
- Posadzki przemysłowe

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność