

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 100/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zasuwa nożowa międzykołnierzowa**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **2005**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do odcinania przepływu w instalacjach ścieków zawierających fekalia, wodę opadową, przemysłową, sypkie media oraz inne płyny obojętne chemicznie.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Fabryka Armatur JAFAR S.A., 38-200 Jasło, ul. Kadziego 12, zakład produkcyjny: 38-207 Przysieki, Przysieki 87**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **PN-EN 1171:2015-12 „Armatura przemysłowa - Zasuwy żeliwne”.**
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 12266-1:2012 „Armatura przemysłowa. Badania armatury. Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe”.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy.

- 7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał korpusu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2018-10	
Materiał noża	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4401 (316); PN-EN 10088-1:2014-12	
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA	10 bar dla DN50 – DN400, 6 bar dla DN500 – DN600, 2,5 bar dla DN700 – DN1000	
Średnica nominalna DN	DN50 – DN1000	
Połączenia kołnierzowe	PN10 / PN16, PN-EN 1092-2:1999	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
d/s Systemu Zarządzania Jakością
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Jasło, 11.12.2019

Mirosław Jurkowski