

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 45/2019

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa do zabudowy podziemnej |
| 2. | Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: | 2006 |
| 3. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Do odcinania przepływu w instalacjach ścieków zawierających fekalia, wodę opadową, przemysłową, sypkie media oraz inne płyny obojętne chemicznie. |
| 4. | Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: | Fabryka Armatur JAFAR S.A., 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, zakład produkcyjny: 38-207 Przysieki, Przysieki 87 |
| 5. | Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: | Nie dotyczy. |
| 6. | Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | 4 |
| 7. | Krajowa specyfikacja techniczna: | |
| 7a. | Polska Norma wyrobu: | PN-EN 1171:2015-12 „Armatura przemysłowa - Zasuwy żeliwne”.
PN-EN 12266-1:2012 „Armatura przemysłowa. Badania armatury. Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe”. |

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 7b. | Krajowa ocena techniczna: | Nie dotyczy. |
| | Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: | Nie dotyczy. |
| | Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: | Nie dotyczy. |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał korpusu	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2018-10	
Materiał noża	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4401 (316)	
Obudowa noża i wężła uszczelniającego	Stal 1.0038, powłoka epoksydowa	
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA	10 bar dla DN50 – DN400, 6 bar dla DN500 – DN600, 2,5 bar dla DN700 – DN1000	
Średnica nominalna DN	DN50 – DN1000	
Połączenia kołnierzowe	PN10 / PN16, zgodnie PN-EN 1092-2:1999	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jasło, 12.06.2019

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
d/s Systemu Zarządzania Jakością
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Mirosław Jurkowski