



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
(Austriackie Stowarzyszenie Specjalności Gazowej i Wodnej)

A-1010 Wien, Schuberting 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefaks: +43 / 1 / 513 15 88-25

E-mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akredytowano przez Federalne Ministerstwo
Digitalizacji i Lokalizacji Gospodarki



Certyfikat ÖVGW

przyznający prawo
do noszenia znaku jakości ÖVGW – Woda¹

Numer rejestracyjny

ÖVGW/GRIS W 1.873

Produkt

Kształtki z żeliwa sferoidalnego

Okres ważności

do końca stycznia 2025

Zakres zastosowania:

Wodociągi z wodą pitną

Właściciel

MATERBUD Sp. z o.o. S.k

ul. Okrąg 2A
80-871 Gdańsk
POLSKA

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze:

PFA 16 bar (TJ/TJ-NT), PN 16 (kołnierz)

Komponenty systemowe:

Kształtki z żeliwa sferoidalnego zgodnie z
ÖNORM EN 545

◇ Dystrybucja w Austrii

GEOTRADE Tiefbauprodukte GmbH
Hochstraße 84
4312 Ried in der Riedmark

Średnica znamionowa (DN):

- TJ: DN 700 do DN 1000
- TJ-NT: DN 100 do DN 1000
- Kołnierz: DN 50 do DN 1000

Producent

MATERBUD Sp. z o.o. S. k. / PL

System połączeń:

Ruchome połączenie kielichowe (TJ),
ruchome połączenie kielichowe z zabezpieczeniem siły
podłużnej (TJ-NT)
jak również połączenie kołnierzowe zgodnie z EN 1092-2

Rodzaj kontroli

Kontrola wstępna

Sprawozdanie kontrolne

2101951-2 z dnia 29 grudnia 2021

Powłoka kryjąca z żywicy epoksydowej (wewnątrz/zewnątrz):

Powlekanie proszkowe żywicą epoksydową zgodnie z EN
14901-1

Standardy jakościowe / Wytyczne kontrolne

● QS-W 401 Wydanie z listopada 2019

Pozostałe dane patrz strona 2

¹⁾ UWAGA: Dzięki spełnieniu wymagań ÖVGW QS-W 401 posiadacz znaku jakości ÖVGW jest jednocześnie uprawniony, na mocy postanowienia zarządu GRIS z dnia 10.12.2007, do noszenia znaku jakości GRIS dla rur i kształtek w zakresie dostarczania wody pitnej. Nadany przez ÖVGW numer rejestracyjny ÖVGW jest w tym wypadku równocześnie obowiązujący jako numer rejestracyjny GRIS. Oznakowania należy dokonać na produkcie w następujący sposób: ÖVGW/GRIS W 1.873. Prawo do noszenia znaku jakości GRIS kończy się wraz z prawem do noszenia znaku jakości ÖVGW.

Nadanie następuje z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Handlowych GW 30 znaku jakości ÖVGW produkty Gaz & Woda „Wymogi przyznania znaku jakości ÖVGW dla produktów z zakresu zaopatrywania w gaz i wodę”.

Wiedeń, 4. stycznia 2022

Inż. Dypl. (FH) Alexander Schwanzer
Kierownik Organu Certyfikacyjnego ÖVGW



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
(Austriackie Stowarzyszenie Specjalności Gazowej i Wodnej)

A-1010 Wien, Schuberting 14

Telefon: +43 / 1 / 5131588-0* / Telefaks: +43 / 1 / 5131588-25

E-mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akredytowano przez Federalne Ministerstwo
Digitalizacji i Lokalizacji Gospodarki



Produkt (ciąg dalszy)

Rodzaj kształtki:

- Ruchome połączenie kielichowe (TJ)
 - Trójnik trzykielichowy (MMB)
 - Kształtka przejściowa dwukielichowa (MMR)
 - Kolano dwukielichowe 90° (MMQ)
 - Łuk dwukielichowy 11,25°, 22,5°, 30°, 45° (MMK)
 - Nasuwka (MMU)
 - Łuk jednokielichowy 22,5°, 45° (MK)
 - Kolano jednokielichowe 90° (MQ)
 - Kształtka przejściowa dwukielichowa z ekscentrycznym odgałęzieniem kołnierзовym (MMO)
 - Kształtka dwukielichowa z odgałęzieniem kołnierзовym (MMA)
 - Kształtka kielichowo-kołnierзова (E)
- Ruchome połączenie kielichowe z zabezpieczeniem siły podłużnej (TJ-NT)
 - Kolano dwukielichowe blokowane 90° (MMK-NT)
 - Łuk dwukielichowy blokowany 11,25°, 22,5°, 30°, 45° (MMK-NT)
 - Kształtka dwukielichowa z odgałęzieniem kołnierзовym blokowana (MMA-NT)
 - Kształtka dwukielichowa z ekscentrycznym odgałęzieniem kołnierзовym blokowana (MMO-NT)
 - Kształtka kielichowo-kołnierзова blokowana (E-NT)
- Połączenie kołnierзовe zgodnie z EN 1092-2
 - Kształtka jednokołnierзова (F)
 - Kształtka dwukołnierзова (FF)
 - Trójnik kołnierзовy (T)
 - Czwórník kołnierзовy (TT)
 - Kształtka redukcyjna dwukołnierзова, koncentryczna (FFR)
 - Kształtka redukcyjna dwukołnierзова, ekscentryczna (FFRe)
 - Kolano dwukołnierзовe 90° (Q)
 - Łuk dwukołnierзовy 11,25°, 22,5°, 30°, 45° (FFK)
 - Kolano dwukołnierзовe ze stopką 90° (N)
 - Zawór spustowy (TOO)
 - Kołnierз ślepy (X)

tłumacz jęz. niemieckiego
dr Janusz Mosakowski