

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 14/Sz/20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
**Betonowa kostka brukowa o powierzchni gładkiej i grubości 8 cm,
z fazą lub bez fazy : K-1, K-3, K-5, K-9, K-12, K-14, K-15, K-18, K-22, K-24, K-27.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym.
3. Producent :
**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o.
85-726 Bydgoszcz, ul. Kamienna 74.
Zakład Prefabrykacji nr 5, 70-031 Szczecin, ul. Koksowa 4.**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 4
5. Norma zharmonizowana :
**PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	charakterystyczna $\geq 3,6$ MPa minimalna $\geq 2,9$ MPa
trwałość	zadowalająca
współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]
reakcja na ogień	klasa A1
odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca
emisja azbestu	brak

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej .

W imieniu producenta podpisał :

**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
i Prefabrykacji Betonów**

ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz
tel. 52 343 55 10, fax 52 343 67 90
NIP 554-023-60-39

Bydgoszcz, 16.03.2020 r.

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Główny Specjalista
ds. technologii betonów

mgr inż. Miłosz Pachul

**INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYROBU BUDOWLANEGO
W ODNIESIENIU DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 14/Sz/20**

**Deklarowane właściwości użytkowe wykraczające poza zakres zastosowań
określonych w tablicy ZA.1 normy zharmonizowanej
PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007.**

Tablica 1


Pozostałe właściwości wyrobu	Właściwości użytkowe		
odporność na warunki atmosferyczne – nasiąkliwość	Klasa 2 (B)		
odporność na warunki atmosferyczne - zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	klasa 3 (D)		
odporność na ścieranie	klasa 4 (I)		
dopuszczalna odchyłka wymiarowa	długości	szerokości	wysokości
	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm

Wyszczególnione właściwości użytkowe w tablicy 1 należy traktować jako pozostałe deklarowane parametry wyrobu, które nie zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych nr 14/Sz/20 na podstawie zapisów rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Bydgoszcz, 16.03.2020 r.

**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
i Prefabrykacji Betonów**
 **KAMAL sp. z o.o.**
ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz
tel. 52 343 55 10, fax 52 343 67 90
NIP 554-023-60-39

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Główny Specjalista
ds. technologii betonów

mgr inż. Miłosz Pachul