

# weber.sys Fugenhinterfüllmaterial (Sznur dylatacyjny)

## Sznur dylatacyjny (wypełniający)

### OPIS PRODUKTU

**weber.sys Fugenhinterfüllmaterial (Sznur dylatacyjny)** jest uniwersalnym profilem z pianki poliuretanowej o zamkniętych porach.

### DANE TECHNICZNE

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Baza:     | pianka poliuretanowa,                                      |
| Średnica: | 6 mm<br>10 mm<br>15 mm<br>20 mm<br>30 mm<br>40 mm<br>50 mm |

### ZASTOSOWANIE

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych. Zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny oraz zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego. Zastosowany sznur powinien mieć średnicę ok. 20% większą od szerokości szczeliny.

### ZUŻYCIE

**weber.sys Fugenhinterfüllmaterial (Sznur dylatacyjny)** 1 mb na mb wypełnianej szczeliny.

### MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

**weber.sys Fugenhinterfüllmaterial (Sznur dylatacyjny)** przechowywać w stanie suchym.

### UWAGI

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej zastosowanie wyrobu nie podlega naszej kontroli. Producent (dystrybutor) nie odpowiada

za skutki błędnego zastosowania wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich zastosowania.

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.