

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

PLASSON kształtki elektrooporowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kształtki elektrooporowe z polietylenu klasy PE100, SDR11, MOP 10bar:

mufy Ø20-800, zaślepki Ø20-315, redukcje Ø25/20-180/125, kolana 90° Ø20-250, kolana 45° Ø32-250, kolana 22,5° Ø90-250, kolana nastawne Ø110-200, kolana 180° Ø25-40, odgałęzienia siodłowe Ø63/32-315/90, odgałęzienia siodłowe duże Ø250/90-900/160, siodła naprawcze Ø63-180, trójniki Ø25-250, trójniki redukcyjne Ø25/20-250/110, trójniki siodłowe z nawiertką Ø40/20-250/63, trójniki siodłowe z zaworem Ø64/32-250/63, mufy adaptacyjne z gwintem 20x1/2"-75x2.1/2", kolana adaptacyjne z gwintem d20/½-75/2½

oraz mufy elektrooporowe lekkie Ø63÷800, klasy PE100, szereg wymiarowy SDR17, MOP 5bar

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kształtki ciśnieniowe PE-HD do zastosowań w budowie i modernizacji systemów przesyłowych z polietylenu do rozprowadzania wody oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, do zgrzewania elektrooporowego

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Plasson LTD. Maagan Michael D.N Menashe 37805 Izrael

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Plasson Polska sp. z o.o ul. Julianowska 37a 05-500 Piaseczno

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3**7. Krajowa specyfikacja techniczna:****7a. Polska Norma wyrobu:**

Polska norma PN-EN 12201-3+A1: 2013-05; data wydania: 19-09-2013r.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l., via Velleia 2 – 20900 Monza (MB)
- Certyfikat IIP n° 1765/2017 - Rev.3

NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
- Atest higieniczny nr B.BK.60110.0006.2022

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wymiary	Od Ø20 do Ø800	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Znakowanie	PLASSON + typ kształtki + wymiar	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Wygląd i barwa	Czarne, powierzchnia gładka	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Stabilność termiczna PE	>20 min w 2000C	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Wskaźnik szybkości płynięcia PE (MFR)	0,360-0,540 g/10min	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Wytrzymałość hydrostatyczna	>165h w 80oC	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Odporność na odrywanie	Ld≤50%; Ad≤25%	PN-EN 12201-3+A1: 2013-05


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bartłomiej Szkop – Dyrektor Generalny

Piaseczno dnia 25-03-2022r.

(Miejsce i data wydania)



(Podpis)