

KARTA INFORMACYJNA**„PASCAL PREFABRYKATY”, 64-400 Międzychód, ul. B. Chrobrego 20B**Informacja do Deklaracji właściwości użytkowych nr **Nr 6/PASCAL/2017-II****18**

PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917: 2004/AC:2009

Studzienka niewłazowa betonowa DN 450 typu PASCAL/DN450

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Wymiar otworu włazowego dla wejścia obsługi	Nie dotyczy	PN-EN 1917:2004 PN-EN 1917:2004/AC: 2009
Wytrzymałość mechanibetonu na ściskanie	C40/50	
Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki	Klasa wytrzymałości 50	
Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów redukujących i elementów przykrywających	≥ 300 kN	
Nośność zainstalowanych stopni	Nie dotyczy	
Wodoszczelność	brak przecieku na połączeniu lub elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa (0,5 bar)	
Klasa ekspozycji środowiska	od XA1 do XA3	
Zawartość wody w betonie	$\leq 0,45$	
Zawartość chlorków w betonie	$\leq 1,0\%$	
Zawartość chlorków w żelbecie dla płyt pokrywowych i redukcyjnych	$\leq 0,4 \%$	
Nasiąkliwość betonu	$\leq 5 \%$	
Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla płyt pokrywowych i redukcyjnych	30 mm	PN-88/B-06250
Stopień wodoprzepuszczalności	W8	
Mrozoodporność	F150	

Do produkcji prefabrykatów wykorzystano surowce i materiały spełniające wymagania rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 REACH z dnia 18 grudnia 2006 r.

Prefabrykaty nie zawierają substancji SVHC, znajdujących się na liście kandydackiej będącej załącznikiem XIV do pow. rozporządzenia, w ilości pow. 0,1% wagowo.

Międzychód, dnia 25.05.2018r.

W imieniu producenta podpisał: Przemysław Przybylski
Pełnomocnik ds. Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji