

Kod strony:
XC18140

Płoza R

Zakres średnic - 160 - 420 mm

Zakres średnic: 160 - 420 mm
Wysokość płozy z rolkami: 28, 42, 58, 72 mm
Szerokość płozy: 145 mm
Materiał płozy: PE HD
Materiał zamka: Stal kwasoodporna, ocynkowana
Temperatura pracy: -20 °C do +80 °C
Odległość między płozami: 1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu)
Obciążenie obwodu: max 400 kg
Rolki wystają ponad element nośny o: 7 mm



Płozy przeznaczone na średniej wielkości rurociągi.

Tabela wymiarowa płozy R

Średnica zewnętrzna rury przewodowej	Ilość elementów
160 - 190	4
192 - 225	5
226 - 255	6
256 - 290	7
291 - 325	8
326 - 355	9
356 - 390	10
391 - 420	11

SPOSÓB MONTAŻU

Montaż płozy na rurze jest bardzo prosty i wymaga jedynie klucza płaskiego "13mm":

Po dobraniu odpowiedniej ilości i wysokości płóz
<http://www.integra.gliwice.pl/produkty/przepusty/pozy/o-plozach.html>
 lub **Kalkulator doboru płozy** dostępny w lewym menu rozwijalnym należy:

- na dwie stalowe taśmy nałożyć dobraną ilość elementów,

- nałożyć obwód na rurę,
- przez otwory w prętach przełożyć śruby i wstępnie je dokręcić,
- przesunąć obwód na wymagane miejsce,
- równomiernie dokręcić nakrętki powodując zaciśnięcie płozy na rurze,
- po założeniu wymaganej ilości obwodów należy rurę przewodową wsunąć od rury osłonowej.

Poprawnie założona płoza gwarantuje długą i bezproblemową pracę.

JAK ZAMAWIAĆ

Aby poprawnie zamówić płozy wymagane są następujące informacje:

Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz długość przepustu

lub

Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz ilość obwodów

lub

Średnica rury przewodowej wysokość elementu oraz ilość obwodów

Płozy sprzedawane są w elementach do samodzielnego montażu.

Skład produktu (1 obwód)

Materiał	Rodzaj	[szt]
Element	PE HD	*
Taśma	Stal kwasoodporna	2
Pręt z nacięciami	Stal ocynkowana	2
Śruba	Stal ocynkowana	2
Nakrętka	Stal ocynkowana	4
Podkładka	Stal ocynkowana	4
* w zależności od średnicy rury przewodowej		

DOKUMENTY

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Produkty uzupełniające

MANSZETA TYP N



Bezcisnieniowe zamknięcie przepustu rur
przewodowych / osłonowych