



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LKbud-L/10/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Leca® KERAMZYT bud-L 10/21

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

W budynkach, drogach i obiektach budowlanych oraz produkcji prefabrykowanych elementów betonowych.

3. Producent:

Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny w Gniewie
tel. +48 58 772 24 00

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13055-1:2002 i EN 13055-1:2002/AC:2004

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Kiwa GmbH, NL Berlin-Brandenburg Voltastrasse 5, Geb.10.6 D-13355 Berlin (nr notyfikacji 0770) przeprowadziła certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała certyfikat nr 0770-CPR-2370-05-17

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Kształt ziarn		Okrągły
Wymiar ziarn	Wymiar kruszywa (mm)	8-20 mm
	Uziarnienie	NPD
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		290 +/- 15%
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy
Odporność na miazdzenie		0,75 MPa
Zawartość chlorków		0,02%
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		0,40%
Zawartość siarki całkowitej		0,25%
Stałość objętości		NPD
Nasiąkliwość**		< 35%
Promieniowanie radioaktywne		f1 <1 f2 <200 Bq/kg
Uwalniane metale ciężkie		NPD
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne		NPD



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LKbud-L/10/21

Uwalniane inne substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie*	< 0,8%
Trwałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa	NPD

NPD - właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

*na podstawie długookresowych doświadczeń

**po 24 godzinach

7. Zastosowana specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Gniew 05.10.2021

Miejsce i data wydania

Imię i nazwisko, podpis

Leca Polska Sp. z o.o.
PROKURENT
DYREKTOR ZAKŁADU

Michał Bąkowski

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: DoP-PL-LKbud-L/10/21

Kopia oznakowania CE na wyrobie budowlanym



0770

Zakład Produkcyjny
Leca Polska sp. z o.o
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
w Gniewie tel. +48 58 772 24 00

04

0770-CPR-2370-05-17

EN 13055-1

W budynkach, drogach i obiektach budowlanych oraz produkcji prefabrykowanych elementów betonowych.

Leca® KERAMZYT budowlany L 10/21

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Kształt ziarn		Okrągły
Wymiar ziarn	Wymiar kruszywa (mm)	8-20 mm
	Uziarnienie	NPD
Gęstość nasypowa w stanie luźnym (kg/m ³)		290 +/- 15%
Procent ziarn przekruszonych		Nie dotyczy
Obecność zanieczyszczeń		Nie dotyczy
Odporność na miazdzenie		0,75 MPa
Zawartość chlorków		0,02%
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie		0,40%
Zawartość siarki całkowitej		0,25%
Nasiąkliwość*		< 35%
Promieniowanie radioaktywne		f1 <1 f2 <200 Bq/kg
Trwałość a zamrażanie-rozmrażanie**		< 0,8%

NPD - właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No performance determined

* po 24 godzinach

** na podstawie długookresowych doświadczeń

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) jest dostępna na stronie <https://leca.pl/>

