

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1A/26/2022/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Pustak wentylacyjny jednokanałowy 1A
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PN-B-12014 188x188x240-1A
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
pustaki ceramiczne wentylacyjne przeznaczone do wykonywania przewodów wentylacyjnych w budynkach, w których stosowana jest zarówno wentylacja grawitacyjna, jak i mechaniczna.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Pl. Konesera 8, 03-736 Warszawa
Zakład Honoratka
Władysławów 100, 62-561 Ślesin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-12014:2009. Pustaki ceramiczne wentylacyjne.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary:	188x188x240 mm	PN-B-12014:2009
Odchyłki wymiarów:	od 151 do 250 mm : ± 4 mm	
Kształt i budowa:	Nominalna powierzchnia otworu wentylacyjnego: 17.671 mm ² , nie mniejsza niż: 16.000 mm ² Udział drążeń: 63% ± 3%	
Masa w stanie suchym:	6,0 kg ± 10%	
Gęstość netto w stanie suchym:	1700 kg/m ³ ± 5%	
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 5 MPa	
Absorpcja wody:	6 – 22%	
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	S1	
Reakcja na ogień:	A1	

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: $I \leq 1,0$

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski – Manager ds. Zarządzania Systemami Jakości / Pełnomocnik ds. ZKP
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, dnia 2022-09-01
(miejsce i data wydania)

Quality Manager

(podpis)

Nr partii produkcyjnej:

Data produkcji:

Liczba sztuk na palecie: