



ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1 wg PN EN 10204
Zbiornik DN/ID SN ... partia /23
firma faktura

Surowiec : PEHD

Wyniki badań wyrobu nr partii /23

l.p	Właściwości	Jednostka	Warunki badań	Parametry	Badanie wg.
1	Gęstość	kg/m ³	23°C	≥ 930	PN EN ISO 1183
2	Wskaźnik szybkości płynięcia MFR	g/10 min	190°C/5kg	MFR ≤ 1,6	PN EN ISO 1133
3	Czas indukcji utleniania	min	200 °C	≥ 20	PN EN 728/PN-EN ISO 11357-6
4	Wytrzymałość stopni złączowych, obciążenie 2kN	mm	23°C	f<10 mm po zdjęciu obciążenia f<5 mm	PN-EN 13101
5	Sztywność obwodowa	kN/m ²	23°C	≥ ...	PN EN ISO 9969
6	Elastyczność pierścieniowa	%	23°C	≥ 30	PN-EN ISO 13968
7	Szczelność połączeń	-	23°C	Brak przecieków	Metoda własna
8	Wytrzymałość na rozciąganie zgrzewu	N	23°C	≥	PN-EN ISO 13262

Wolbrom,2023 r