

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03-15A-25.3x1/3PW-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Porotherm 25 3x1/3 P+W, Kl.15, A



Wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów

			T2	R2
Długość:	mm	373	± 5	6
Szerokość:	mm	250	± 4	5
Wysokość:	mm	238	± 4	5
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria	T2		
Rozpiętość:	Kategoria	R2		
Płaskość powierzchni wspornej:	mm	NPD		
Równoległość powierzchni wspornej:	mm	NPD		

Kształt i budowa

(wg rysunku)

Grupa elementu murowego:	-	3
--------------------------	---	---

Wytrzymałość na ściskanie

Prostopadłe do powierzchni wspornej:	N/mm ²	13.2
Kategoria elementu murowego	-	I

Stabilność wymiarów

	mm/m	NPD
--	------	-----

Wytrzymałość spoiny

	N/mm ²	NPD
--	-------------------	-----

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:

	Kategoria	S0
--	-----------	----

Reakcja na ogień

	Euroklasa	A1
--	-----------	----

wg Dokumentacji Technicznej 1/2017

Absorpcja wody

	-	Nie ekspozować na zewnątrz
--	---	----------------------------

Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	$\mu = 5/10$
-----------------------------------	---	--------------

wg EN 1745:2012

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m ³	800
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10
Kształt i budowa - j.w.	-	-

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit}$:	W/(m·K)	NPD
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-

Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie

	Kategoria	F1
--	-----------	----

wg PN-B-12012:2007

Substancje niebezpieczne

	-	$I \leq 1,0$
--	---	--------------

wg Rozp. R. M. z 17.12.2020, Dz.U. 2021, poz. 33.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 18.08.2021 r.

