

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 13-1/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury trzonowe korugowane jedno i dwuścienne PP DN315 DN 400 DN 425 i DN 600.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
WRTPP
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury trzonowe korugowane jedno i dwuścienne PP DN 315 DN 400 DN 425 i DN 600 przeznaczone są do stosowania jako trzony studzienek kanalizacyjnych niewłazowych do budowy sieci kanalizacyjnych zewnętrznych, do bezciśnieniowego transportu ścieków i wód opadowych. Mogą być stosowane w pasie drogowym, w jezdni i poza jezdnią.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**InstalPlast Łask spółka z o o spółka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19/20, 93-578 Łódź
Zakład produkcyjny: ul. Żeromskiego 66, 98-100 Łask**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13598-2:2020-11

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	Zgodne z PN-EN 13598-2:2020-11	W oparciu o deklarację/certyfikat producenta materiału
Wygląd zewnętrzny	Zgodny z PN-EN 13598-2:2020-11	
Barwa	Zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11	Pomarańczowo-brązowa lub czarna
Cechy geometryczne	Zgodne z PN-EN 13598-2:2020-11	Wymiary nominalne: DN315 DN400, DN425, DN600
Właściwości mechaniczne	Sztywność obwodowa: $\geq SN 2 \text{ kN/m}^2$ zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11	
Właściwości użytkowe	Szczelność połączeń: zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11	Szczelne
Cechowanie	Zgodne z PN-EN 13598-2:2020-11	
Przydatność do stosowania	Zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11	Opinia Techniczna dotycząca warunków stosowania na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej, wydana w dniu 21.09.06 r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Łask 22/02/2022

.....
 (miejsce i data wydania)

InstalPlast Łask® sp. z o.o. s.k.
 Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Andrzej Grzegorzewski

.....
 (podpis)