



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr P090-6

**1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY
TYPU WYROBU**

Plaster AL

**2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB
ZASTOSOWANIA**

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej podlegający
przepisom w zakresie reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

**4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13970:2004
EN 13970:2004/A1:2006

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Nr 1301

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne
z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

P. Konrad Machuła

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Rekacja na ogień	---		Klasa E
Wodoszczelność	metoda B		Wodoszczelna przy 2 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	600 ± 100 N/50 mm
		w poprzek	400 ± 100 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	5 ± 2 %
		w poprzek	4 ± 2 %
Odporność na uderzenie	---		NPD
Wytrzymałość złącza	---		NPD
Giętkość w niskiej temperaturze	---		-25 °C
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem		NPD
Trwałość	po ekspozycji na sztuczne starzenie		Spełnia
	wpływ chemikaliów		NPD
Przenikanie pary wodnej	właściwości przenikania pary wodnej (Sd)		1750 ± 250 m
Substancje niebezpieczne	---		NPD