






EUROWOOL M-30 PREMIUM

MATA IZOLACYJNA

Mięka elastyczna mata z wełny mineralnej, pakowana w rolkach. Lekki materiał, który najlepiej nadaje się do stosowania w poziomych konstrukcjach budowlanych bez obciążenia.

Zastosowanie:

-  Dachy skośne
-  Sufity podwieszane
-  Podłogi
-  Ścianki działowe
- Budownictwo szkieletowe:
 -  - drewniane – metalowe – kontenery

M-30 PREMIUM $\lambda = 0,032$ - materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D = 0,032$ W/mK
- Klasa reakcji na ogień: A1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości: T2
- Przepuszczalność wody lub krótkotrwała nasiąkliwość: WS
- Przepuszczalność wody lub długotrwała nasiąkliwość wodą: WL(P)
- Przepuszczalność pary wodnej – przenikanie pary wodnej: MU1
- Gęstość: ~ 30 kg/m³



Jakość:

Wyrób produkowany jest wg certyfikatu jakości dla zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2015

grubość mm	szerokość m	długość m	ilość w rolce			ilość na palecie			współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_D =$ W/mK	opór cieplny R_D (m ² *K/W)
			ilość sztuk w rolce	m ²	m ³	sztuk (rolki)	m ²	m ³		
50	1,20	5,30	1	6,36	0,32	24	152,64	7,68	0,032	1,55
60*	1,20	5,00	1	6,00	0,36	24	144,00	8,64	0,032	1,85
100	1,20	3,60	1	4,32	0,43	24	103,68	10,32	0,032	3,10
120*	1,20	3,20	1	3,84	0,46	24	92,16	11,04	0,032	3,75
150	1,20	2,50	1	3,00	0,45	24	72,00	10,80	0,032	4,65

*pozycje na zamówienie, informacje na temat ceny oraz ilości w dziale handlowym