

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR FB13967/C/03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MATFOL FB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków.
3. Producent:
ARMAT Arleta Prylowski, Wilczkowice Górne 20C, 26-900 Kozienice
4. System(-) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+, System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13967:2012
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe			
		200C	300C	400C	500C
Reakcja na ogień:		Klasa F			
Wodoszczelność:		Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)			
Wytrzymałość na rozdzieranie:					
Kierunek podłużny		≥ 40 N	≥ 50 N	≥ 70 N	
Kierunek poprzeczny		≥ 40 N	≥ 50 N	≥ 70 N	
Wytrzymałość złącza:					
Zakład podłużny		≥ 35 N / 50mm			
Zakład poprzeczny		≥ 35 N / 50mm			
Odporność na uderzenie		NPD			
Wytrzymałość na rozciąganie:					
Kierunek podłużny		≥ 40 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 50 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 70 N / 50mm wydłużenie ≥100%	
Kierunek poprzeczny		≥ 30 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 40 N / 50mm wydłużenie ≥100%	≥ 60 N / 50mm wydłużenie ≥100%	
Odporność na obciążenie statyczne		≥ 5 kg (met. B)	≥ 10 kg (met. B)	≥ 15 kg (met. B)	
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań			
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	NPD			
Substancje niebezpieczne		NPD			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Górne, 19.05.2023

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inż. Mariusz Janeczek