

KLEJ GIPSOWY MONTAŻOWY **GK-1**

ZASTOSOWANIE Klej Montażyowy Gipsowy jest suchą mieszanką gipsową gotową do użycia bezpośrednio po zarobieniu wodą. Stosuje się go do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI Klej Montażyowy Gipsowy jest wysokiej jakości materiałem sypkim, daje się łatwo mieszać przez co uzyskujemy konsystencję pasty gotowej do użycia, którą należy zużyć w ciągu ok. 30 minut. Po rozpoczęciu twardnienia następuje szybki proces wiązania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, czyste i mocne. Należy je oczyścić z zabrudzeń i tłuszczu (olej, fabra emulsyjna) oraz luźnego tynku i resztek farb. Podłoże bardzo chłonne jak i słabo chłonne (gładki beton) należy gruntować odpowiednimi środkami. Przy słabej izolacji cieplnej ścian mogą tworzyć się mostki cieplne widoczne na płytach.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Do przygotowania i nakładania należy używać czystych narzędzi. Klej Montażyowy GK-1 należy wsypywać do czystej wody w proporcjach 1:0,4 (na 1 kg proszku- 0,4 litra wody) i wymieszać mieszadłem elektrycznym o odpowiednich obrotach lub ręcznie aż do uzyskania masy o konsystencji pasty. Nie należy urabiać więcej kleju niż można go zużyć w ciągu 30 minut. Przyklejanie i wyrównywanie płyt powinno nastąpić najpóźniej po 10-15 minutach od nałożenia masy. Minimalna grubość nałożonej masy powinna wynosić ok. 1,5-2,0 cm. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu, które mogą znacznie skrócić czas przygotowania kolejnej mieszanki. Porcje zaprawy należy nakładać w odstępach co ok. 30 cm. Prace wykonywać przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C.

Opakowanie 20 kg kleju wystarcza na zamocowanie około 4 m² płyty gipsowo-kartonowej.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Klej Montażyowy Gipsowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku w przypadku magazynowania w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach lub 6 miesięcy w przypadku magazynowania w przestrzeniach otwartych.



Opakowania:
20 | 10 kg

KLEJ GIPSOWY MONTAŻOWY

GK-1

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie opakowania oraz dowodu zakupu produktu. Gwarantujemy niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Klej Gipsowy Montażowy GK-1 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.

Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

