



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0010_Knauf_CW-Profil_150-50-06_2017-09-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **C/47/148,8/49 – Knauf CW-Profil 150/50/06**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi**
3. Producent: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. a) Norma zharmonizowana: **EN 14195:2005**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**
6. b) Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Poziom lub klasa
Reakcja na ogień	R2F	A1
Wytrzymałość na rozciąganie	σ	240 N/mm ²
Substancje niebezpieczne	DS	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Iphofen, dnia 01.09.2017

z up. Dr. Wolfgang Rümmler
(Kierownik Działu Badań i Rozwoju
na Niemcy i Szwajcarię | Knauf Gips KG)

z up. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn
(Kierownik Działu Rozwoju Systemów Suchej Zabudowy
na Niemcy i Szwajcarię | Knauf Gips KG)