



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### KCS 1.04.1

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

KT 1.04 (Zobacz tabelę 1)

**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Element połaci sufitu podwieszanego do zastosowań wewnętrznych

**Producent:**

Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

**Norma zharmonizowana:**

EN 13964:2014

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

0797, 2657

**Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	*	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	1	
Emisja formaldehydu	E1	3	
Pochłanianie dźwięku	$\alpha_w$	Zobacz tabelę 1	4
Przewodność cieplna	$\lambda_D$ (W/mK)	0,060	4
Trwałość	Zobacz tabelę 1	4	
Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów	NPD		
Wydzielanie i/lub zawartość substancji szkodliwych	NPD		
Wytrzymałość na zginanie	NPD		
Siła przyczepności	NPD		

**\* = System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH &amp; Co. KG

Grafenau, 10.05.2024 (v.4)



Tabela 1

Nazwa produktu	Pochłanianie dźwięku	Trwałość
	$\alpha_w$	
HYGENA Plain	0.20(L)	C
HYGENA Schlicht	0.20(L)	C
MEDIGUARD Plain	0.20(L)	C
Armstrong Cortega*	0.55(H)	A
Armstrong Dune Max*	0,70	B
Armstrong Dune Supreme*	0,55	NPD
Armstrong Feria*	0,50	B
Armstrong Fine Fissured*	0.60(H)	C
Plain	0.20(L)	C
Armstrong Sahara*	0,60	C
Armstrong Tatra*	0.55(H)	A
AMF THERMATEX Feinfresko	0.60(H)	B
AMF THERMATEX Feinstratos	0,20	C
AMF THERMATEX Feinstratos Micro.	0,60	C
AMF THERMATEX Feinstratos Micro. Complete	0,70	C
AMF THERMATEX Fresko	0.60(H)	B
AMF THERMATEX Mercure	0,60	C
AMF THERMATEX Mercure Complete (15 mm, Board)	0,70	C
AMF THERMATEX Mercure Complete (19 mm, Tegular 24)	0,75	C
AMF THERMATEX Mercure Complete (15 mm, Tegular 24)	0,70	C
AMF THERMATEX Mercure Complete (15 mm, Tegular 15)	0,70	C
Schlicht	0.20(L)	C
Star	0,60	C
Star Complete	0,70	C
AMF THERMATEX Star (Scala Retail)	0,60	C
AMF THERMATEX UNO - Feinstratos Micro.	0,55	B
AMF THERMATEX UNO - Star	0,55	B
AMF THERMATEX UNO - Vlies	0,55	B

\*Knauf Ceiling Solutions nie może wprowadzać do obrotu i stosowania tego wyrobu w Austrii, Estonii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Zjednoczonym Królestwie.