



0407

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr DoP – 032 TD-PP FC TC**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **TESSILDRAIN PP FC 150 TC**
2. Zamierzone zastosowanie(-a):  
**R\*(\*R=Wzmocnienie)**
3. Producent:  
**TESSILVENETA S.R.L.**  
**Via Valgadana n°35/a - 36029 Valbrenta (VI) – Italy**  
**tel: 0424 92136 - fax: 0424 92154 - E-mail: [info@tessilveneta.it](mailto:info@tessilveneta.it)**
4. Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
6. Norma zharmonizowana  
**EN 13249:2016, EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13252:2016, EN 13253:2016, EN 13254:2016, EN 13255:2016, EN 13257:2016, EN 13265:2016**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Istituto Giordano S.p.A., jednostka notyfikująca nr 0407**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Podstawowe charakterystyki                                                            |               | Performance                                                                                                                                            | Hamonised technical specification                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gramatura                                                                             | EN ISO 9864   | 150 g/m <sup>2</sup> (±15)                                                                                                                             | EN 13249:2016<br>EN 13250:2016<br>EN 13251:2016<br>EN 13252:2016<br>EN 13253:2016<br>EN 13254:2016<br>EN 13255:2016<br>EN 13257:2016<br>EN 13265:2016 |
| Grubość 2 kP                                                                          | EN ISO 9863-1 | 1 mm (±0,20 mm)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie<br>MD<br>CMD                                              | EN ISO 10319  | 9 kN/m (-1,17 kN/m)<br>9 kN/m (-1,17 kN/m)                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
| Wydłużenie<br>MD<br>CMD                                                               | EN ISO 10319  | 50% (±30%)<br>75% (±30%)                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Odporność na przeb. statyczne CBR                                                     | EN ISO 12236  | 1,67 kN (-0,167 kN)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| Odporność na przebicie dynamiczne                                                     | EN ISO 13433  | 26 mm (5,2 mm)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
| Charakterystyczny rozmiar otwarcia                                                    | EN ISO 12956  | 80 µm (±8 µm)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
| Indeks prędkości                                                                      | EN ISO 11058  | 0,094 m/s (-0,028 m/s)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
| Zdolność przepustowości 20 kPa                                                        | EN ISO 12958  | 3,311E-03 l/m·s (-9,993E-03 l/m·s)                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Odporność na warunki atmosferyczne                                                    | EN 12224      | Przykryć w ciągu 2 tygodni od dnia instalacji. Przewidywana wytrzymałość to minimum 25 lat w naturalnym gruncie o 4< pH <9 i temperaturze gleby < 25°C |                                                                                                                                                       |
| Substancje niebezpieczne (krajowe przepisy obowiązujące w państwach członkowskich UE) |               | Mniej niż wymagają krajowe regulacje w państwach członkowskich UE.                                                                                     |                                                                                                                                                       |

8. Nie dotyczy

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Gabriele Campana  
Valbrenta (VI) - Włochy, dnia 25.03.2026